



BENASSI®





MOTORE: a benzina kw 1,6 (hp 2,2)
AVVIAMENTO: con autoavvolgente.

TRASMISSIONE: carter apribile in acciaio con catena.

CAMBIO: monomarcia.

FRIZIONE: a cinghia con tenditore. **STEGOLE DI GUIDA:** regolabili in altezza

RUOTINO DI di serie

TRASFERIMENTO:

LARGHEZZA DI LAVORO: cm 50 con dischi laterali. **PESO:** con fresa kg. 30.



MOTORE: a benzina kW 3,6 \div 4,1 (Hp 4,8 \div 5,5).

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: carter apribile in acciaio con catena - albero fresa esagonale.

CAMBIO: monomarcia.

FRIZIONE: a cinghia con tenditore.

STEGOLE DI GUIDA: regolabili ed orientabili in tutte le posizioni.

LARGHEZZA DI fresa esagonale registrabile da cm. 60 a cm. 80 con dischi

LAVORO: laterali.

RUOTINO DI

TRASFERIMENTO: di serie.

PESO: con fresa Kg. 54





MOTORE: a benzina kW 4,4 (Hp 6).

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: carter apribile in acciaio con catena - **albero fresa esagonale.**

CAMBIO: a 2 velocità (1 avanti + 1 r.m.).

FRIZIONE: a cinghia con tenditore.

STEGOLE DI GUIDA: regolabili ed orientabili in tutte le posizioni.

LARGHEZZA DI fresa esagonale registrabile da cm. 60 a cm. 80 con dischi

LAVORO: laterali di protezione.

RUOTINO DI

TRASFERIMENTO: di serie.

PESO: con fresa kg. 54.

RL **312**



CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE: a benzina kw 2,8 (hp 4,5).

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio. Albero fresa esagonale.

CAMBIO: monomarcia **STEGOLE DI GUIDA** regolabili in altezza

LARGHEZZA DI LAVORO: fresa da cm. 55 con dischi latereali di protezione.

RUOTINO

DITRASFERIMENTO: di serie.

PESO: con fresa kg. 35.





MOTORE: a benzina kw $3,6 \div 4,1$ (hp $4,8 \div 5,5$).

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: ad ingranaggi con riduzione finale a pignoni e catena in bagno

d'olio.

scatola cambio in ghisa.

CAMBIO: a 3 velocita' (2 avanti + 1 r.m.).

FRIZIONE: a cinghia con comando innesto - disinnesto a leva.

STEGOLE DI GUIDA: regolabili e orientabili in tutte le posizioni.

LARGHEZZA DI fresa registrabile da cm 60 a cm 85 con dischi laterali.

LAVORO: RUOTINO DI

TRASFERIMENTO: di Serie.

PESO: con fresa kg. 78.

ACCESSORI A assolcatore, mozzi, ruote gommate, ruote in ferro, ruote laterali

RICHIESTA: di trasferimento, fresa tipo "miracolo".



RL 426



CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE: a benzina kw 3,6 \div 4,1 (hp 4,8 \div 5,5)

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio. CAMBIO: a 3 velocità (2 avanti + 1 rm).

FRIZIONE: conica a secco.

N° 2 PRESE DI FORZA: n° 1 superiore indipendente dal cambio, n° 1 inferiore

sincronizzata con velocità del cambio.

STEGOLE DI GUIDA regolabili ed orientabili in tutte le posizioni.

LARGHEZZA DI LAVORO: fresa registrabile da cm 60 a cm 85 con dischi laterali.

PESO: con fresa e motore a benzina kg. 70

ACCESSORI A assolcatore, ruote laterali per trasferimento, ruote in ferro, rulli RICHIESTA:

tagliaerba, mozzi per ruote, cofano motore, ecc...





MOTORE: a benzina, kw $4,1 \div 6$ (hp $5,5 \div 8$).

diesel, kw 5,5 (hp 7,5).

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio. **CAMBIO:** a 4 velocità (3 avanti + 1 rm).

FRIZIONE: conica a secco.

N° 2 PRESE DI FORZA: n° 1 superiore indipendente dal cambio, n° 1 inferiore

sincronizzata con velocità del cambio.

STEGOLE DI GUIDA: regolabili ed orientabili in tutte le posizioni.

LARGHEZZA DI fresa registrabile da cm 60-85-110 con dischi

LARGHEZZA DI fresa registrabile da cm 60-85-110 con dischi laterali. **LAVORO:**

PESO: con fresa e motore a benzina kg. 71 ÷ 84 - diesel kg. 97.

ACCESSORI A assolcatore, ruote laterali per trasferimento, ruote in ferro, rulli

RICHIESTA: tagliaerba, mozzi per ruote, fresa tipo "Miracolo", ecc...





MOTORE: a benzina kw 6 (hp 8) diesel kw 5,5 (hp 7,5)

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio. **CAMBIO:** a 4 velocità (3 avanti + 1 rm).

FRIZIONE: conica a secco.

N° 2 PRESE DI FORZA: n° 1 superiore indipendente dal cambio, n° 1 inferiore sincronizzata con velocità del cambio.

STEGOLE DI GUIDA regolabili ed orientabili in tutte le posizioni.

LARGHEZZA DI LAVORO: fresa registrabile da cm 70-100-125 con dischi laterali **PESO:** con fresa e motore a benzina kg. 96 - diesel kg. 108.

ACCESSORI A assolcatore, ruote laterali per trasferimento, ruote in ferro, rulli

RICHIESTA: tagliaerba, mozzi per ruote.



MOTORE: a benzina kw 3,6 (hp 4,8).

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio.

CAMBIO: a 2 velocità avanti.

FRIZIONE: con comando innesto-disinnesto a leva.

DISINNESTO FRESA: con comando manuale.

STEGOLE DI GUIDA: regolabili ed orientabili in tutte le posizioni.

LARGHEZZA DI LAVORO: fresa da cm. 16/24 - 32/40/50 con cofano registrabile. **PESO:** con fresa cm. 16/24 kg. 59 - con fresa cm. 32/40/50 Kg. 67

ACCESSORI A assolcatore con attacco.

RICHIESTA:







MOTORE: a benzina kW 3,8 (Hp 5). **AVVIAMENTO:**

autoavvolgente. TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio,

innesto ruote e lama con comando manuale.

Freno lama.

CAMBIO: monomarcia. STEGOLE DI GUIDA: regolabili in altezza.

gommate tipo tractor 13/500.6. RUOTE:

LARGHEZZA DI cm 55 con regolazione altezza di taglio.

LAVORO: lama "Oregon"

PESO: kg. 60,5.





MOTORE: a benzina kw 5,8 (hp 7,8).

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: idrostatica, frizione di sterzo indipendente sulle ruote

motrici con bloccaggio ruote. Freno lama.

STEGOLE DI GUIDA: regolabili in tutte le posizioni.

RUOTE: gommate tipo tractor 16/650.8.

LARGHEZZA DI cm. 70. LAVORO:

PESO: kg. 130.



TR 500





CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE: a benzina kw 4,2 (hp 5,6).

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio, frizione di sterzo indipendente

sulle ruote motrici con bloccaggio ruote.

CAMBIO:a 4 velocità (3 avanti + 1 rm).STEGOLE DI GUIDA:regolabili in tutte le posizioni.

GRUPPO TAGLIO: rotore con lame a "y" e freno di arresto.

LARGHEZZA DI LAVORO: cm 50 con regolazione altezza di taglio da 20/80 mm.

RUOTE: gommate tipo tractor 4.00.8

PESO: kg. 124.





MOTORE: a benzina kw 5,8 (hp 7,8).

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio, frizione di sterzo indipendente

sulle ruote motrici con bloccaggio ruote.

CAMBIO: a 4 velocità (3 avanti + 1 rm).

STEGOLE DI GUIDA: regolabili in tutte le posizioni.

GRUPPO TAGLIO: rotore con lame a "y" e freno di arresto.

LARGHEZZA DI LAVORO: cm 60 con regolazione altezza di taglio da 20/80 mm.

RUOTE: gommate tipo tractor 16/650.8

PESO: kg. 145 - 132 (ldro).

TR 600 IDRO: stesse caratteristiche del TR 600

trasmissione idrostatica a variazione continua con velocità

da 0 a 6 km/h





MOTORE: a benzina kw 6,8 (hp 9,1).

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio, frizione di sterzo indipendente

sulle ruote motrici con bloccaggio ruote.

CAMBIO: a 4 velocità (3 avanti + 1 rm).

STEGOLE DI GUIDA: regolabili in tutte le posizioni.

GRUPPO TAGLIO: rotore con lame a "y" e freno di arresto.

LARGHEZZA DI LAVORO: cm 75 con regolazione altezza di taglio da 20/80 mm.

RUOTE: gommate tipo tractor 16/650.8

PESO: kg. 157 - 164 (ldro).

TR 800 IDRO: stesse caratteristiche del TR 800

trasmissione idrostatica a variazione continua con velocità

da 0 a 6 km/h





MOTORE: a benzina kw 6,8 (hp 9,1).

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: idrostatica, frizione di sterzo indipendente sulle ruote motrici

con bloccaggio ruote.

STEGOLE DI GUIDA: regolabili ed orientabili in tutte le posizioni.
GRUPPO TAGLIO: rotore con lame a "y" e freno di arresto.

LARGHEZZA DI LAVORO: cm 90 con regolazione altezza di taglio da 20/80 mm.

RUOTE: doppie ruote gommate tipo tractor 4.00.8

PESO: kg. 196.





AVVIAMENTO:

MOTORE: a benzina kw 5,8 (hp 7,8) TR 600 a benzina kw 6,8 (hp 9,1) TR 800

autoavvolgente.

ad ingranaggi in bagno d'olio, frizione di sterzo indipendente TRASMISSIONE:

sulle ruote motrici con bloccaggio ruote.

CAMBIO: a 4 velocità (3 avanti + 1 rm). TRAZIONE: con cingoli in gomma. STEGOLE DI GUIDA: regolabili in tutte le posizioni. **GRUPPO TAGLIO:** rotore con lame a "y" e freno di arresto.

LARGHEZZA DI LAVORO: cm 60 (TR 600) cm 75 (TR 800) con regolazione altezza di taglio da 20/80 mm.

PESO: kg. 182 (TR 600) - Kg. 201 (TR 800) **TR 600 IDRO:** stesse caratteristiche del TR 600 - TR 800

TR 800 IDRO: trasmissione idrostatica a variazione continua con velocità

da 0 a 6 km/h

PESO: kg. 188 (TR 600 Idro) - Kg. 208 (TR 800 Idro)







MOTORE: a benzina kw $3.6 \div 4.1$ (hp $4.8 \div 5.5$)

diesel kw 4,9 \div 5,5 (hp 4,8 \div 7,5).

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio. **CAMBIO:** a 4 velocita' (2 avanti + 2 rm).

FRIZIONE: conica a secco

STEGOLE DI GUIDA: girevoli a 180° regolabili in altezza e lateralmente.

FRESA: con cofano registrabile da cm. 40 - 50 - 60 con attacco rapido

montato sulla macchina.

RUOTE: gommate tipo tractor 4.00.8. - 16.650.8

PESO CON RUOTE E FRESA: con motore a benzina kg. 83 - diesel kg. 100 -107.

ACCESSORI: barra falciante, aratro monovomere, assolcatore retrofresa,

turboneve, ecc...

accessori MF 226



MTC 620



CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE: a benzina kw 6 (hp 8) - diesel kw 8,1 (hp 11).

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio.

DIFFERENZIALE: con dispositivo di bloccaggio.

CAMBIO: a 6 velocità (3 avanti e 3 retromarcia).

FRIZIONE: bidisco a secco.

STEGOLE DI GUIDA: girevoli a 180° regolabili in altezza e lateralmente - montate su

antivibranti.

FRESA: da cm. 70 registrabile.

PRESA DI FORZA: indipendente con comando sulle stegole.

DISPOSITIVI DI impedimento innesto retromarcia con presa di forza inserita.

SICUREZZA: RUOTE:

tipo tractor 5.0.10", a dischi registrabili.

PESO CON RUOTE E FRESA: con motore a benzina kg. 137 - diesel kg. 194.

ACCESSORI: barre falcianti, assolcatore, ecc.





MOTORE: a benzina kw 3,4 (hp 4,6).

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio.

CAMBIO: a 6 velocità in avanti + 2 rm.

STERZO: con leve sul manubrio.

TRAZIONE: con cingoli in gomma.

LEVA DI SICUREZZA: con frizione a cinghia e tenditore.

PIANALE DI CARICO: mm. 900x600x200 ribaltabile in avanti

sponda frontale apribile e sponde laterali registrabili in larghezza

DIMENSIONI mm. 1668x650x900.

D'INGOMBRO:

 PORTATA:
 kg. 350.

 VELOCITÀ:
 max. 5 km/h.

 PESO:
 kg. 171.





MOTORE: a benzina kw 3,4 (hp 4,6).

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

 TRASMISSIONE:
 ad ingranaggi in bagno d'olio.

 CAMBIO:
 a 4 velocità (3 avanti + 1 rm.)

 STERZO:
 con leve sul manubrio.

 TRAZIONE:
 con cingoli in gomma.

 LEVA DI SICUREZZA:
 con frizione a cinghia e tenditore.

PIANALE DI CARICO: mm. 1050x590x330 ribaltabile in avanti

sponda frontale e sponde laterali registrabili in larghezza

DIMENSIONI mm. 1740x720x990.

D'INGOMBRO:

PORTATA: kg. 500. VELOCITÀ: max. 5 km/h.

PESO: kg. 264 con cassone standard.



DAYTONA 2WD - 4WD



CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE: a benzina kw 15.7 - hp 21 (2wd)* - kw 17,2 - hp 23 (4wd)*

AVVIAMENTO: elettrico.
TRASMISSIONE: idrostatica.
BLOCCO a pedale.

DIFFERENZIALE:

INNESTO LAMA: elettromagnetico.

LARGHEZZA DITAGLIO: cm. 92

ALTEZZA DI TAGLIO: regolabile in 7 posizioni.

RUOTE: tipo tractor 16" - 20"

LUCE: anteriore **ROLL BAR:** di serie.

PESO: kg. 324 (2wd) - kg. 350 (4wd)

ACCESSORI: Lama manuale orientabile cm. 120 con terminale in gomma.



cm. 92

^{*} POTENZA LORDA (SAE J1940)

TRATTORINO TRINCIAERBA FOX Mini 2WD





CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE: a benzina kw 10,2 - hp 14

AVVIAMENTO: elettrico.
TRASMISSIONE: idrostatica.
BLOCCO a pedale.
DIFFERENZIALE:

LARGHEZZA DI TAGLIO: cm. 85.

ALTEZZA DI TAGLIO: regolabile in 4 posizioni. **RUOTE:** tipo tractor 4.00.8 - 17.800.8

PESO: kg. 311



cm. 85

TRATTORINO TRINCIAERBA

FOX 95 2WD-4WD





CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE: a benzina kw 13,51 - hp 18,4 (2 wd)* kw 15,90 - hp 21,6 (4 wd)*

AVVIAMENTO: elettrico.
TRASMISSIONE: idrostatica.
BLOCCO a pedale.

DIFFERENZIALE:

LARGHEZZA DI TAGLIO: cm. 95.

ALTEZZA DI TAGLIO: regolabile in 6 posizioni. **RUOTE:** tipo tractor 16" - 20"

ARCO DI PROTEZIONE: di serie.

PESO: kg. 348 (2 wd) - kg. 380 (4 wd).



cm. 95

TRATTORINO TRINCIAERBA

FOX 110 4WD



CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE: a benzina kw 17,34 - hp 23,6 *

AVVIAMENTO: elettrico.
TRASMISSIONE: idrostatica.
BLOCCO a pedale.

DIFFERENZIALE:

LARGHEZZA DI TAGLIO: cm. 110.

ALTEZZA DI TAGLIO: regolabile in 6 posizioni.

RUOTE: tipo tractor 16"-18"

ARCO DI PROTEZIONE: di serie. **PESO:** kg. 390.



* POTENZA NETTA cm. 110

Note





Via Statale, 325 DOSSO 44047 TERRE DEL RENO (Ferrara) - Italy Tel. +39 - 0532 848193 - Telefax +39 051 0822449 www.benassi.it - info@benassi.it

seguici su / Follow us on







